

Texaa®

entretien et nettoyage

Aeria

maille textile transonore



Aeria, maille textile transonore	p. 3
Entretien usuel	p. 4
Entretien suite à des salissures	p. 5
Nettoyage par injection/extraction	p. 6
Nettoyage en machine à laver	p. 7

Aeria, maille textile transonore

Notre textile Aeria possède des caractéristiques précieuses pour son utilisation dans l'architecture.

Tricoté dans notre atelier selon un procédé breveté, il résiste aux déchirures et aux frottements. Le nœud de son tricot le rend indémaillable : une entaille dans le textile ne s'agrandira pas.

Son grammage de 330 g/m² assure une forte résistance à l'abrasion. Grâce à une enduction antistatique, l'Aeria est protégé contre la poussière et facile à entretenir.




Fabriqué en France dans notre atelier
à Bordeaux selon un procédé breveté.




Entretien usuel

Pour que l'Aeria conserve la vivacité de ses couleurs, il est recommandé de l'entretenir régulièrement.

Un dépoussiérage à la **brosse souple** et à l'**aspirateur** est préconisé **une fois par an**.



À l'aide d'une brosse souple, brosser la surface textile



Aspirer la totalité de la surface textile


Entretien suite à des salissures

Procéder à un nettoyage rapide des taches et salissures avant qu'elles ne sèchent et ne deviennent plus difficiles à faire disparaître.




1

Utiliser un papier absorbant propre pour éponger les liquides.




2

Pour les taches solides, retirer tout ce qui peut l'être avec une brosse souple ou une spatule sans étaler ultérieurement la tache.



3


Pulvériser de l'Essence F sur la tache.



4

Tamponner la tache à l'aide d'un chiffon propre et sec en veillant à tourner régulièrement le chiffon de manière à ce que la tache soit toujours en contact avec une partie propre du chiffon. **Renouveler l'opération si nécessaire.**


Si les taches persistent



Nettoyage par injection/extraction

Pour les solutions Stereo, Abso, Vibrasto, rideau Velio, Strato (panneau absorbant)

→ voir page 6



Nettoyage en machine à laver


Pour les solutions Stereo, coussin et cube Abso, voileage Velio, Strato (panneau absorbant)

→ voir page 7

Nettoyage par injection/extraction


Utiliser un appareil d'injection/extraction à eau de type Karcher Puzzi 10/1.

Remplir le réservoir avec de l'eau froide (l'eau chaude fixe les taches).




1

Pour les taches de type aqueuses (thé, café, vin...) : pulvériser généreusement de l'eau froide sur la tache.




2

Pour les taches de type huileuses (huile, graisse, moutarde, ketchup...) : pulvériser généreusement de l'essence F sur la tache.



3

À l'aide d'une brosse souple, broser la surface tachée et laisser agir 5 minutes.




4

Passer ensuite l'injecteur-extracteur en mode pulvérisation et aspiration plusieurs fois au niveau de la tache.




5

Renouveler les opérations ci-dessus si la tache est encore présente.



6

Laisser sécher à température ambiante.



7


Une fois le résultat désiré atteint, passer l'injecteur-extracteur sur la totalité de la surface en mode pulvérisation et aspiration afin d'éviter d'avoir une auréole au niveau de la partie tachée.

Note


Si une tache subsiste après avoir renouvelé 2 ou 3 fois les opérations décrites précédemment, il est possible de refaire la manipulation en pulvérisant le nettoyant multi-surfaces Paradox. La quantité pulvérisée doit être faible car le Paradox est très moussant et va avoir tendance à boucher le filtre de l'injecteur-extracteur.

Nettoyage en machine à laver


À la suite du lavage en machine, un léger éclaircissement du coloris est possible.



- 1 Retirer la housse du produit le cas échéant.




- 2 Pulvériser un détachant spécial textile sur la tache.




- 3 À l'aide d'une brosse souple, brosser la surface tachée de l'extérieur vers l'intérieur pour ne pas étaler ultérieurement la tache.




- 4 Laisser agir le détachant selon la durée préconisée sur le flacon.



- 5 Effectuer un nettoyage en machine à une température de 40° pendant une à deux heures.



- 6 Éviter l'essorage et faire sécher à l'air libre en tendant la housse de façon à éviter la formation de plis.



- 7 Si des plis subsistent après séchage, repasser avec précaution à l'aide d'un chiffon humide à une température modérée. **Ne jamais mettre en contact la housse et la semelle du fer à repasser.**

Texaa® est une entreprise indépendante de 50 personnes. À partir de nos dialogues permanents avec les concepteurs et les différents acteurs du bâtiment nous imaginons, fabriquons et distribuons nos solutions de confort acoustique pour l'architecture. Techniques, sensibles et durables, les produits **Texaa®** se caractérisent par le textile qui les habille : tricoté dans notre atelier près de Bordeaux, l'**Aeria*** est disponible dans une palette de 30 coloris. Nous sommes heureux et fiers de contribuer depuis 1978 au développement d'une architecture de qualité en France, en Europe, aux États-Unis et plus loin parfois.

* textile transonore, selon un brevet exclusif **Texaa®**

Mises à jour
sur www.texaa.fr

Texaa®
textile, acoustique, architecture
43, allée Mégevie
F-33174 Gradignan
+33 (0)5 56 75 71 56
contact@texaa.fr
www.texaa.fr