

Texaa®

descriptifs et fiches techniques

Strato

plafond

Plafond Strato	p. 3
Acoustique	p. 4
Descriptif type	p. 5
Formats	p. 6
Modes d'installation	p. 7
Aeria - entretien usuel	p. 8
Caractéristiques techniques	p. 9

Délais de fabrication

4 semaines

Options : nous consulter

Corps d'état à consulter pour l'installation

Agenceurs et menuisiers

Plafond Strato

Le plafond Strato permet une approche réellement architecturale de la conception : libre et technique à la fois.

Il peut associer des éléments opaques et d'autres légèrement transparents : les panneaux acoustiques Stereo et les panneaux ajourés Stereo Air.


Plafond flottant constitué de façon continue, il permet une infinité de combinaisons en réponse aux souhaits des concepteurs, en fonction des performances et du rendu qu'ils en attendent dans leur projet.

Agréable au regard et chaleureux, le plafond Strato est à la fois léger et robuste ; il est aisé à installer puis à entretenir.

Acoustique

Pour des panneaux de 1 199 x 1 199 x 55 mm

α_{Sabine} – suspendus en nappe à 300 mm du plafond



- 100 % de panneaux acoustiques
- 75 % de panneaux acoustiques
25 % de panneaux ajourés
- 50 % de panneaux acoustiques
50 % de panneaux ajourés
- 25 % de panneaux acoustiques
75 % de panneaux ajourés
- 100 % de panneaux ajourés

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	classe	NRC
α_{Sabine} – suspendus en nappe à 300 mm du plafond									
100 % de panneaux acoustiques	0,23	0,76	0,97	1,13	1,12	1,11	1	A	1
75 % de panneaux acoustiques – 25 % de panneaux ajourés	0,17	0,59	0,80	0,95	0,98	0,98	0,85	B	0,85
50 % de panneaux acoustiques – 50 % de panneaux ajourés	0,12	0,42	0,58	0,73	0,78	0,79	0,65	C	0,65
25 % de panneaux acoustiques – 75 % de panneaux ajourés	0,08	0,24	0,34	0,50	0,55	0,52	0,45	D	0,40
100 % de panneaux ajourés	0,01	0,04	0,07	0,15	0,33	0,26	0,15	E	0,15

PV essais disponibles sur demande – Norme NF EN 20354/ISO 354

L'intégration de luminaires dans le panneau peut nuire aux performances acoustiques.

Nous consulter pour plus d'informations.

Descriptif type

Le plafond sera du type plafond **Strato** de chez **Texaa®** comprenant

des panneaux acoustiques Stereo composés :

- d'une armature en acier aluzinc® traité contre la corrosion
- d'une ouate AF1 de couleur blanche en matière 100 % recyclée
- d'un voile microporeux gris ou noir
- d'une housse amovible, en textile transonore **Aeria Maille Ronde (330 g/m²)** indémaillable, antistatique et antisalissure, habillant cinq faces

et des panneaux ajourés Stereo Air composés :

- d'une armature en acier aluzinc® traité contre la corrosion
- d'une housse textile transonore en **Aeria Grande Maille Ronde (190 g/m²)** indémaillable, antistatique et antisalissure, habillant cinq faces

Robustesse de l'enveloppe textile

Performances de l'**Aeria** :

330 g/m² (panneau acoustique Stereo) / 190 g/m² (panneau ajouré Stereo Air) / Indémaillable

Protection contre la salissure :

Hydro-oléophobie ≥ 5 (AATCC118 et AATCC193)

Caractère antistatique $7.10^{10} \Omega$ (EN1149-1)

Acoustique

panneau acoustique Stereo $\alpha_w = 1$, NRC = 1, classe A

panneau ajouré Stereo Air $\alpha_w = 0,15$, NRC = 0,15, classe E

Classement européen de réaction au feu

panneau acoustique Stereo produit complet B-s2, d0

panneau ajouré Stereo Air produit complet B-s1, d0

Autres caractéristiques du panneau ajouré

– Perméabilité à l'air (ISO 9237) : 6596 l/m²/s

– Porosité : 54 %

– Transmission de la lumière coloris Granit :

- 52 % dans le cas d'un spot placé entre 50 et 1 600 mm du panneau
- 55 % dans le cas d'une dalle lumineuse placée entre 50 et 1 600 mm du panneau

– Transmission de la lumière coloris Nacre :

- 52 % dans le cas d'un spot placé entre 50 et 1 600 mm du panneau
- 86 % dans le cas d'une dalle lumineuse placée à 50 mm et 65 % dans le cas d'une dalle lumineuse placée à 1 600 mm du panneau

Environnement

HQE : FDES (EN 15804) – Fiches de Déclaration Environnementale

et Sanitaire certifiées par l'AFNOR

LEED / BREEAM :

4 points pour $\left\{ \begin{array}{l} \text{– contribution acoustique} \\ \text{– FDES (EN 15804) certifiée} \\ \text{– très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)} \\ \text{et de formaldéhyde.} \end{array} \right.$

Impact sur le changement climatique :

26,4 kg CO₂ eq /m² (**panneau ajouré Stereo Air**) / 14,2 kg CO₂ eq /m² (**panneau acoustique Stereo**)

Part de composants recyclés ≥ 43 %

Entretien

Aspiration, possibilité de démontage-remontage, housse déhoussable lavable en machine

Garantie

10 ans

Couleurs

panneau acoustique Stereo : au choix parmi 30 coloris (MR), coloris spéciaux sur demande

panneau ajouré Stereo Air : au choix parmi 2 coloris (GMR)

Formats


Panneaux ajourés Stereo Air



599 x 1199 x 55 mm



599 x 2399 x 55 mm



1199 x 1199 x 55 mm



1199 x 2399 x 55 mm

Dimensions / poids / acoustique [à préciser]

Dimensions (mm)	Poids (kg)	Coefficient d'absorption α_w
<input type="checkbox"/> Panneau ajouré 599 x 1 199 x 55	3,5	-
<input type="checkbox"/> Panneau ajouré 599 x 2 399 x 55	5,2	-
<input type="checkbox"/> Panneau ajouré 1 199 x 1 199 x 55	4,4	0,15
<input type="checkbox"/> Panneau ajouré 1 199 x 2 399 x 55	6,3	-

Panneaux acoustiques Stereo



299 x 1199 x 55 mm



299 x 1799 x 55 mm



299 x 2399 x 55 mm



599 x 1199 x 55 mm




599 x 1799 x 55 mm



599 x 2399 x 55 mm



599 x 599 x 55 mm



1199 x 1199 x 55 mm



1199 x 1799 x 55 mm



1199 x 2399 x 55 mm


Dimensions / poids / acoustique [à préciser]

Dimension	Poids (kg)	Coefficient d'absorption α_w
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 299 x 1199 x 55	4,3	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 299 x 1799 x 55	5,9	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 299 x 2399 x 55	7,2	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 599 x 599 x 55	3,9	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 599 x 1199 x 55	5,5	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 599 x 1799 x 55	7,8	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 599 x 2399 x 55	9,6	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 1199 x 1199 x 55	8	1
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 1199 x 1799 x 55	12	-
<input type="checkbox"/> Panneau acoustique 1199 x 2399 x 55	14,4	-

Modes d'installation

Installation : suspendus par câbles verticaux, liés

Chaque panneau est suspendu au plafond au moyen de câbles verticaux en acier galvanisé (diamètre 1 mm, longueur 1 000 mm) munis d'un cylindre de finition et d'un crochet à linguet réglable. L'assemblage des panneaux est assuré par des pattes de liaison.



Configuration à préciser par croquis.

OPTIONS PANNEAUX ACOUSTIQUES STEREO

Option broderie



Option passage de câble

Option combinaison (dimensions de panneaux variées)

Attention, la flèche et le sens de maille des housses varient avec les dimensions et emplacements des panneaux.

Option réservation (luminaire, haut-parleur, etc.)

La réservation doit être positionnée dans la zone grise, comme illustré ci-dessous.



$$A - \frac{D}{2} > 190 \text{ mm}$$


Cotes de la réservation à préciser à la commande :

- position du centre de la réservation
- dimensions de la réservation (< 600 mm)


OPTIONS COMMUNES

(panneaux acoustiques Stereo et panneaux ajourés Stereo Air)


Option trappe d'accès



Trappe fermée



Trappe ouverte



Trappe ouverte (détail)

Option dimension paramétrable

Largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm (panneaux acoustiques) / Largeur de 400 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm (panneaux ajourés), au-delà nous consulter.

Option câble 3000 mm

Aeria - entretien usuel

Pour que l'**Aeria** conserve la vivacité de ses couleurs, il est conseillé de l'entretenir régulièrement :

- Dépoussiérage à la brosse souple et à l'aspirateur,
- Utilisation d'un chiffon acoustique propre pour éponger les liquides,
- Nettoyage rapide des salissures et des taches, avant qu'elles ne sèchent et ne deviennent plus difficiles à faire disparaître.

Grâce au traitement déperlant de l'**Aeria**, il suffit généralement de tamponner la tache pour la faire disparaître. Ne jamais frotter.

Si la tache persiste, suivre les instructions ci-dessous.

Pour les liquides aqueux (thé, café, soda, vin, etc.)

Si la tache a pénétré, passer l'aspirateur sur la région salie afin d'enlever toutes poussières existantes. Puis réhydrater la tache en tamponnant d'une main avec un support propre mouillé à l'eau claire et la sécher en épongeant de l'autre main avec un support propre et sec. Si la tache persiste, recommencer avec de l'eau additionnée de savon.

Pour les liquides huileux

Tamponner légèrement la tache à l'aide d'un support humecté avec un solvant de nettoyage à sec pur et doux type essence F, en veillant à tourner régulièrement le tampon de manière à ce que la tache soit toujours en contact avec une partie propre du chiffon.

Pour les taches semi-solides type beurre, ketchup

Enlever préalablement les matières solides à l'aide d'une spatule et appliquer la méthode de nettoyage pour les liquides huileux.

Pour les taches à base de colorants (marqueur, stylo, encre, etc.)

Tamponner légèrement la tache à l'aide d'un support humecté avec un solvant de type alcool méthylique, en veillant à tourner régulièrement le tampon de manière à ce que la tache soit toujours en contact avec une partie propre du chiffon.

Afin d'éviter les auréoles, tamponner toujours de l'extérieur de la tache vers le centre et utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage.

Caractéristiques techniques

Définition	Strato — Panneaux acoustiques Stereo
Pose	suspendu liés
Composants	Aeria MR* /Ouate AF1 de couleur blanche en matière 100 % recyclée / voile micropreux gris ou noir / armature en acier aluzinc®
Couleurs	30 coloris
Caractéristiques physiques	
Réflexion lumière (coloris nacre MR 640)	81 %
Robustesse	
Caractéristiques techniques	
Résistance à l'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements)	> 30 000
Effilochage	non
Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)	aucune
Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
Caractère antistatique (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
Hydrophobie et oléophobie (AATCC118 et AATCC193 (échelle de 1 à 8))	≥ 5
Conditions d'exposition normales	humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
Conditions d'exposition exceptionnelles	humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
Résistance mécanique des fixations (DIN EN 12385-4)	15 kg / attache
Sécurité et hygiène	
Classement de réaction au feu	
Europe EN – produit complet	B-s2, d0
Environnement	
Développement micro-organismes	la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE® (norme EN 15804)	FDES certifiées AFNOR
Émissions de COV et formaldéhyde Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB	A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM – déclaration environnementale – émissions dans l'air – acoustique	4 points
Impact sur le changement climatique	14,2 kg CO ₂ eq /m ²
Part de composants recyclés	≥ 43 %
Entretien	
Méthode	aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation** housse amovible et lavable en machine à 30°C séchage à plat

* brevet international Texaa®, Aeria textile transonore / ** voir fiches d'entretien

Définition		Strato — Panneaux ajourés Stereo Air
Pose		suspendu liés
Composants		Aeria GMR* / armature en acier aluzinc®
Couleurs		2 coloris
Caractéristiques physiques		
Perméabilité à l'air (ISO 9237)		6596 l/m²/s
Flux climatiques (Méthode interne, PV sur demande)		Perte de charge : environ 50% Facteurs clés : distance ventilation/maille 100 à 250 mm et incidence perpendiculaire à la maille
Porosité (Méthode interne, PV sur demande)		54 %
Transmission de la lumière coloris Granit (Méthode interne, PV sur demande)		52 % dans le cas d'un spot placé entre 50 et 1600 mm du panneau 55 % dans le cas d'une dalle lumineuse placée entre 50 et 1600 mm du panneau
Transmission de la lumière coloris Nacre (Méthode interne, PV sur demande)		52 % dans le cas d'un spot placé entre 50 et 1600 mm du panneau 86 % dans les cas d'une dalle lumineuse placée à 50 mm et 65 % dans le cas d'une dalle lumineuse placée à 1600 mm du panneau
Source lumineuse et chaleur		Température au niveau de l'Aeria Grande Maille < 30°C en continu Distance minimale éclairage/maille: 50 mm (LED), 100 mm (néon), 200 mm (halogène 75 W)
Robustesse		
Caractéristiques techniques		
Résistance à l'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements)		> 20 000
Effilochage		non
Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)		aucune
Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)		≥ 5
Caractère antistatique (EN 1149-1)		7.10 ¹⁰ Ω
Hydrophobie et oléophobie (AATCC 118 et AATCC 193 (échelle de 1 à 8))		≥ 5
Conditions d'exposition normales		humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
Conditions d'exposition exceptionnelles		humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
Résistance mécanique des fixations (DIN EN 12385-4)		15 kg / attache
Sécurité et hygiène		
Classement de réaction au feu		
Europe EN – produit complet		B-s1, d0
Environnement		
Développement micro-organismes		la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE® (norme EN 15804)		FDES certifiées AFNOR
Émissions de COV et formaldéhyde Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB		A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM – déclaration environnementale – émissions dans l'air – acoustique		4 points
Impact sur le changement climatique		26,4 kg CO ₂ eq /m ²
Part de composants recyclés		≥ 43 %
Entretien		
Méthode		aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation**

* brevet international Texaa®, Aeria textile transonore / ** voir fiches d'entretien

Texaa® est une entreprise indépendante de 55 personnes. À partir de nos dialogues permanents avec les concepteurs et les différents acteurs du bâtiment nous imaginons, fabriquons et distribuons nos solutions de confort acoustique pour l'architecture. Techniques, sensibles et durables, les produits **Texaa®** se caractérisent par le textile qui les habille : tricoté dans notre atelier près de Bordeaux, l'**Aeria*** est disponible dans une palette de 30 coloris. Nous sommes heureux et fiers de contribuer depuis 1978 au développement d'une architecture de qualité en France, en Europe, aux États-Unis et plus loin parfois.

* textile transonore, selon un brevet exclusif **Texaa®**

Mises à jour sur www.texaa.fr

- - -

Texaa®
textile, acoustique, architecture
43, allée Mégevie
F-33174 Gradignan
- - -
tél. : +33 (0)5 56 75 71 56
fax : +33 (0)5 56 89 03 56
contact@texaa.fr
www.texaa.fr