

Texaa®

descriptifs et fiches techniques

Totems Abso à poser au sol

Totems Abso à poser au sol	p. 37
Acoustique	p. 38
Descriptif type	p. 39
Format	p. 40
Mode d'installation	p. 41
Aeria - entretien usuel	p. 42
Caractéristiques techniques	p. 43

Délais de fabrication

3 semaines

Corps d'état à consulter pour l'installation

Agenceurs


Totems Abso à poser au sol

Les totems **Abso** participent à l'organisation de l'espace en rythmant des zones de tranquillité sonore. Leurs applications privilégiées se font dans les halls, espaces de circulation, salles de réunion, etc. Décoratifs et très efficaces leur action est instantanée.

Acoustique

Pour un totem de 2 000 x 380 x 380 mm

Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m²) – espacement : 1 700 mm



Fréquences (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
totem 2 000 x 380 x 380 mm	1,51	2,81	3,14	3,27	2,99	3,09

PV essais disponibles sur demande – Norme NF EN 20354 / ISO 354.

Descriptif type

L'absorption acoustique sera assurée par des totems **Abso** de **Texaa®**, constitués :

- d'une mousse alvéolaire AP de couleur grise
 - d'une housse en textile transonore **Aeria**
 - d'un bac en acier inoxydable brossé ou en acier laqué blanc
- Chaque totem sera érigé sur le sol.

Robustesse de l'enveloppe textile

Performances de l'**Aeria 330 g/m² indémaillable**

Protection contre la salissure :

Hydro-oléo-phobie ≥ 5 (AATCC118 et AATCC193)

Caractère antistatique $7.10^{10} \Omega$ (EN1149-1)

Acoustique

Aire d'absorption équivalente A(m²) aux fréquences moyennes : 3.22 m²

Classement France de réaction au feu

M1 non gouttant ou équivalent européen pour l'Aeria et l'absorbant acoustique

Environnement

- **Émissions de COV et formaldéhyde** (ISO 16000)
- Les coussins bénéficient d'un étiquetage sanitaire français A+ et sont classés conforme selon le protocole allemand AgBB
- **LEED / BREEAM** : 2 points pour
 - **Très faible émission de COV** (Composés Organiques Volatils) et de formaldéhyde
 - Contribution acoustique

Entretien

Aspiration, possibilité de démontage-remontage, housse déhoussable, lavable en machine

Garantie

10 ans

Couleurs

Au choix parmi les 30 teintes du nuancier Maille Ronde (MR).

Coloris spéciaux sur demande.

Format



2 000 x 380 x 380 mm


Dimensions / poids / acoustique

Dimensions (mm)	Poids (kg)	Aire d'absorption équivalente A (m ²) aux fréquences moyennes
totem 2 000 x 380 x 380	7,35	3,22
dont bac (profondeur: 58 mm)	3,60	-

Mode d'installation

Posé au sol

Attention, en cas d'hygrométrie faible, des plis peuvent apparaître sur la housse. Le surplus de textile peut facilement être inséré à l'intérieur du bac.



Finitions disponibles :



Bac en acier inoxydable brossé



Bac en acier laqué blanc

Aeria - entretien usuel

Pour que l'**Aeria** conserve la vivacité de ses couleurs, il est conseillé de l'entretenir régulièrement :

- Dépoussiérage à la brosse souple et à l'aspirateur,
- Utilisation d'un chiffon absorbant propre pour éponger les liquides,
- Nettoyage rapide des salissures et des taches, avant qu'elles ne sèchent et ne deviennent plus difficiles à faire disparaître.

Grâce au traitement déperlant de l'**Aeria**, il suffit généralement de tamponner la tache pour la faire disparaître. Ne jamais frotter.

Si la tache persiste, suivre les instructions ci-dessous.

Pour les liquides aqueux (thé, café, soda, vin, etc.)

Si la tache a pénétré, passer l'aspirateur sur la région salie afin d'enlever toutes poussières existantes. Puis réhydrater la tache en tamponnant d'une main avec un support propre mouillé à l'eau claire et la sécher en épongeant de l'autre main avec un support propre et sec. Si la tache persiste, recommencer avec de l'eau additionnée de savon.

Pour les liquides huileux

Tamponner légèrement la tache à l'aide d'un support humecté avec un solvant de nettoyage à sec pur et doux type essence F, en veillant à tourner régulièrement le tampon de manière à ce que la tache soit toujours en contact avec une partie propre du chiffon.

Pour les taches semi-solides type beurre, ketchup

Enlever préalablement les matières solides à l'aide d'une spatule et appliquer la méthode de nettoyage pour les liquides huileux.

Pour les taches à base de colorants (marker, stylo, encre, etc.)

Tamponner légèrement la tache à l'aide d'un support humecté avec un solvant de type alcool méthylique, en veillant à tourner régulièrement le tampon de manière à ce que la tache soit toujours en contact avec une partie propre du chiffon.

Afin d'éviter les auréoles, tamponner toujours de l'extérieur de la tache vers le centre et utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage.

Caractéristiques techniques

Définition	Abso
Pose	suspendu ou posé
Composants	Aeria* / mousse AP grise
Couleurs	30 coloris
Caractéristiques physiques	
Réflexion lumière (coloris nacre MR 640)	81%
Robustesse	
Caractéristiques techniques	
– Résistance à l'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements)	> 30 000
– Effilochage	non
– Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)	± 1 %
– Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Caractère antistatique (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
– Hydrophobie et oléophobie AATCC 118 et AATCC 193 (échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Conditions d'exposition normales	humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
– Conditions d'exposition exceptionnelles	humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
– Résistance mécanique des fixations	15 kg / attache
Sécurité et hygiène	
Classement de réaction au feu	
	-
– France NF	M1 non gouttant ou équivalent européen - composants
– États-Unis ASTM	Class A
Environnement	
Développement micro-organismes	la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE® (norme EN 15804)	-
Émissions de COV et formaldéhyde (ISO 16000) Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB	A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM	
– émissions dans l'air – acoustique	2 points
Entretien	
Méthode	aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation**

* brevet international **Texaa®**, **Aeria** textile transonore / ** voir fiches d'entretien

Texaa® est une entreprise indépendante de 55 personnes. À partir de nos dialogues permanents avec les concepteurs et les différents acteurs du bâtiment nous imaginons, fabriquons et distribuons nos solutions de confort acoustique pour l'architecture. Techniques, sensibles et durables, les produits **Texaa®** se caractérisent par le textile qui les habille : tricoté dans notre atelier près de Bordeaux, l'**Aeria*** est disponible dans une palette de 30 coloris. Nous sommes heureux et fiers de contribuer depuis 1978 au développement d'une architecture de qualité en France, en Europe, aux États-Unis et plus loin parfois.

* textile transonore, selon un brevet exclusif **Texaa®**

Mises à jour sur www.texaa.fr

- - -

Texaa®
textile, acoustique, architecture

43, allée Mégevie
F-33174 Gradignan

- - -

tél. : +33 (0)5 56 75 71 56

fax : +33 (0)5 56 89 03 56

contact@texaa.fr

www.texaa.fr