

Plafond respirant épaisseur 55 mm suspendu - Polyester

	PV n° 1036	PV n° 1065	PV n° 1064	PV n° 1063	PV n° 1041
	100 % transparent	75% transparent - 25% stereo	50% transparent - 50% stereo	25% transparent - 75% stereo	100 % stereo
Fréquences (Hz)					
100	0,02	0,06	0,16	0,2	0,2
125	0,01	0,08	0,12	0,17	0,23
160	0,04	0,14	0,21	0,29	0,32
200	0,03	0,2	0,31	0,47	0,62
250	0,04	0,24	0,42	0,59	0,76
315	0,05	0,31	0,58	0,78	0,96
400	0,06	0,33	0,59	0,81	0,97
500	0,07	0,34	0,58	0,8	0,97
630	0,08	0,38	0,64	0,85	1,04
800	0,13	0,42	0,67	0,92	1,12
1000	0,15	0,5	0,73	0,95	1,13
1250	0,26	0,55	0,79	0,98	1,13
1600	0,35	0,56	0,8	0,96	1,13
2000	0,33	0,55	0,78	0,98	1,12
2500	0,3	0,53	0,77	0,95	1,15
3150	0,26	0,54	0,8	0,99	1,11
4000	0,26	0,52	0,79	0,98	1,11
5000	0,28	0,55	0,82	1,01	1,17

Graves	0,03	0,17	0,3	0,42	0,51
Médiums	0,12	0,42	0,67	0,88	1,06
Aigus	0,3	0,54	0,79	0,98	1,13

α_w	0,15	0,45	0,65	0,85	1
Classe	E	D	C	B	A

